

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010305006018

发证日期: 2020 年 06 月 19 日

有效期至: 2031 年 06 月 30 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 按钮
NP2;型号解释详见附件; Ui : 415V ; Uimp : 2.5kV ; AC-15 : Ue/Ie : 415V/1.9A , 380V/2.5A , 240V/3A , 220V/4.5A ; DC-13 : Ue/Ie : 250V/0.27A , 220V/0.3A , 125V/0.55A , 110V/0.6A ; Ith : 10A ; 外壳防护等级 : IP40 (Φ 22、 Φ 30) , IP65 (Φ 22) ; 安装孔径 : Φ 22mm、 Φ 30mm

产品标准和技术要求 GB/T14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 2 页 共 4 页

证书编号: CQC2002010305006018

纸 号:

L: 自复高钮 C: \varnothing 40蘑菇头自复钮 R: \varnothing 60蘑菇头自复钮 P: 带罩按钮 后加“Z”为自锁式	1: 白 2: 黑 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝	1: 常开 2: 常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 一常开一常闭	_____
D: 旋钮 J: 旋柄 G: 钥匙钮	2: 二位置锁定 3: 三位置锁定 4: 二位置复位 5: 三位置复位 7: 三位置左复右定 8: 三位置右复左定	1: 常开 2: 常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 一常开一常闭	_____
L8: 双头按钮	3: 平钮 4: 平钮+高钮	2: 红+绿	5: 一常开一常闭
T: 蘑菇头自锁, 拉动 复位 \varnothing 40 X: 蘑菇头自锁, 拉动 复位 \varnothing 60	4: 红	2: 常闭	_____
S: 蘑菇头自锁	转动复位 4: \varnothing 30 5: \varnothing 40 6: \varnothing 60 钥匙复位 1: \varnothing 40 2: \varnothing 60 7 \varnothing 30 带状态指示转动复位 3: \varnothing 40	3. 绿 4: 红 5. 黄	2: 常闭

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2002010305006018

第 3 页 共 4 页

纸 号:

W1: 自复带灯高钮 W3: 带灯平钮 W4: 自复带灯蘑菇钮 后加“Z”为自锁式	1: 白 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝	4: 220V变压器式 5: 380V变压器式 6: 直接式 8: 阻容式	1: 常开 2: 常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 一常开一常闭
W8: 双头带灯按钮	4: 平钮+高钮	4: 220V变压器式 5: 380V变压器式 6: 直接式 8: 阻容式	5: 一常开一常闭
K1: 带灯旋钮	2: 二位置锁定 3: 三位置锁定	1: 白 4: 220V变压器式 3: 绿 5: 380V变压器式 4: 红 6: 直接式 5: 黄 8: 阻容式 6: 蓝	1: 常开 2: 常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 一常开一常闭
V: 信号灯	4: 220V变压器式 5: 380V变压器式 6: 直接式 8: 阻容式	1: 白 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝	_____
V1: 经济型信号灯	6: 直接式	1: 白 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝	_____

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2002010305006018

第 4 页 共 4 页

纸 号:

BE101 (无结构分类号)	常开接触组
BE102 (无结构分类号)	常闭接触组
BE103 (无结构分类号)	二常开接触组
BE104 (无结构分类号)	二常闭接触组
BE105 (无结构分类号)	一常开一常闭接触组
直接式电压为: LED灯: AC/DC 6V、12V、24V、36V、48V、110V、220V、230V、240V、380V 白炽灯: AC/DC 6V、12V、24V、36V、48V 氖灯: AC/DC 110V、220V、230V、240V、380V 阻容式电压为: AC 220V、AC 380V	
注: \varnothing 30规格仅包含NP2-EA□□、NP2-EC□□规格。	

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心