



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305697738

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

蓝波智能科技有限公司  
浙江省温州市乐清市城东街道永兴二路12号

**产品名称和系列、型号、规格**

按钮开关及指示灯  
NPM8-19；见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月25日 有效期至：2029年05月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305697738

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NPM8-19; Ui: 250V; Uimp: 1.5kV;  
NPM8-19B: Ith: 15A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/10A;  
NPM8-19A、NPM8-19A2、NPM8-19A(1)、NPM8-19L、NPM8-19X、NPM8-19X2、  
NPM8-19Y、NPM8-19M、NPM8-19M2、NPM8-19C、NPM8-19X5、NPM8-19Y5、  
NPM8-19M5、NPM8-19M4: Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.5A、AC110V/1A;  
DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.2A;  
NPM8-19E: Ith: 20A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/16A、AC110V/16A;  
NPM8-19QC: Ith: 0.5A; AC-12: Ue/Ie: AC220V/0.2A、AC110V/0.2A;  
NPM8-19M6: Ith: 10A, AC-15: Ue/Ie: AC220V/7A;  
NPM8-19CM: Ith: 5A; AC-12: Ue/Ie: AC220V/2A、AC110V/2A;  
NPM8-19D、NPM8-19Z(指示灯): Ue: AC/DC25-48V、AC/DC49-60V、AC/DC110V、  
AC/DC220V;  
安装孔径:  $\Phi$  19mm; 防护等级: NPM8-19A、NPM8-19A2、NPM8-19A(1)、  
NPM8-19L、NPM8-19E、NPM8-19D、NPM8-19Z、NPM8-19E、NPM8-19M5:  
IP67(操作面); NPM8-19C、NPM8-19Y5、NPM8-19X5、NPM8-19M4、NPM8-19M6:  
IP65(操作面); NPM8-19X、NPM8-19X2、NPM8-19Y、NPM8-19M、NPM8-19M2:  
IP40(操作面); NPM8-19CM、NPM8-19QC: IP68(操作面)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305697738

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号解释:

NPM8 - ☐ ☐ / ☐ ☐  
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 正泰型号代码
- (2) 安装孔径: 19=∅ 19mm
- (3) 指示灯系列号: Z 哑光面指示灯 D 平头高亮指示灯
- (4) 头部形状: Q=球头
- (5) 发光形状: C=整圆发光

NPM8 - ☐ ☐ / ☐  
(1) (2) (3) (4)

- (1) 正泰型号代码
- (2) 安装孔径: 19=∅ 19mm
- (3) 开关系列号: A 常规微动款 A1 常规短款 A2 常规经济款 B 开关与灯共脚大电流/小型/短款/独立微动 C 并联灯脚大电流 E 小按键短款 L 长螺纹外壳、双微动 X 带灯旋钮开关 X2 不带灯旋钮开关 X5 带灯带定位旋钮开关 Y 带灯钥匙开关 Y5 带灯带定位钥匙开关 M 大蘑菇头急停开关 M2 小蘑菇头急停开关 M4 单微动带灯金属急停开关 M5 双微动金属急停开关 M6 短款大电流急停开关 QC 轻触开关 CM 触摸开关
- (4) 头部形状: P=平头 G=高头 X=旋钮 Y=钥匙 M=蘑菇头(M/M2/M4/M5/M6 系列)

订货规格	备注
发光颜色	R=红 G=绿 B=蓝 Y=黄 W=白 RG=红绿(双色叠加, 以此类推)
带灯电压	AC/DC 通用: 25-48V、49-60V、110V、220V
外壳材质	S=不锈钢, 默认省略; N=铜(镀铬/镀镍) A=铝(氧化黑) PC=塑料(针对 SA、SM 系列)
接线	J=接线柱, Y/无=银脚(插脚), XXX=带线长度
动作形式	F=复位(自复式) Z=自锁(保持式) 无(代表无动作形式)
发光形状	无=代表无灯 E=环形 DY=电源符号 E+DY=环形+电源符号 D=单点 C=整圆发光 E+XD=环形+小点
开关组合	10=1NO 1C=1NC 20=2NO 2C=1NC 11=1NO1NC 22=2NO2NC 以此类推...(NO 常开/NC 常闭)
LED 极性	无(代表无灯/无极性) +(共正极) -(共负极)
其他	(X)X=阿拉伯数字为编外代码

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司