



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626755

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
NXMN-250C、E、S、F、H、R；NXMNH-250C、E、S、F、H、R；NXMNP-250C、E、S、F、H、R；NXMNF-250C、E、S、F、H、R；详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 08 日 有效期至：2029 年 05 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626755

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NXMN-250C、E、S、F、H、R; NXMNH-250C、E、S、F、H、R;
NXMNP-250C、E、S、F、H、R; NXMNF-250C、E、S、F、H、R;
Ue: AC200V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、
AC660V/AC690V;
Ui:800V; Uimp: 8kV;
In: 100A、110A、125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、
240A、250A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
C 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V);
Ics=20kA/13kA,Icu=30kA/25kA;
E
型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/
AC690V);
Ics=30kA/20kA/5kA,Icu=40kA/20kA/8kA;
S
型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/
AC690V);
Ics=30kA/20kA/5kA,Icu=50kA/36kA/8kA;
F 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)
/(AC660V/AC690V);
Ics=50kA/36kA/5kA,Icu=50kA/36kA/10kA;
H 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)
/(AC660V/AC690V)
Ics=50kA/36kA/5kA,Icu=75kA/50kA/10kA;
R 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)
/(AC660V/AC690V)
Ics=50kA/50kA/5kA,Icu=75kA/70K/10kA;
适用频率:50Hz/60Hz;选择性类别: A 类; 脱扣级别: 10、20;
极数: 1P+N(1 个保护极,N 极不可开闭,仅 C、E、S 型),2P(仅 C、E、S 型),
3P,3P+N(3 个保护极,N 极不可开闭),4P;
具有隔离功能(1P+N、3P+N 除外);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626755

证书附页: 第 2 页 共 3 页

配用的辅助触头: (CQC22107346397)

1NO+1NC;2NO+2NC

Ui:500V;lth:5A;

AC-15,Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13,Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

电动操作机构: AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

预付费分励脱扣器:

AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626755

证书附页: 第 3 页 共 3 页

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

NXMN □ - □ □
(1) (2) (3) (4)

- (1) —— 产品代号
- (2) —— 行业特征代号 (常规无此代号 P、H、F)
- (3) —— 壳架等级电流
- (4) —— 短路分断能力级别代号 (见注)

注:

短路分断能力级别代号:普通型 (代号 C),经济型 (代号 E),标准型 (代号 S),适用型 (代号 F) 较高型 (代号 H), 限流型 (代号 R);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司