




## YBLT-JDK 系列脚踏开关

### 1 产品概述


YBLT-JDK 系列脚踏开关适用于交流 50Hz 或 60Hz，电压 380V，直流电压 220V 的控制线路中，用于控制机床等设备。

符合标准：GB/T 14048.5、IEC 60947-5-1。

### 2 型号及含义



#### 接触型式



### 3 主要参数及技术性能


额定电压：AC-15：380V、DC-15：220V；额定电流：AC-15：0.79A，DC-13：0.27A；

约定发热电流：5A；开关元件：YBLX-3/11K；外壳材料：铸铝合金

防护等级：IP31。

额定绝缘电压	415V
额定冲击耐受电压	4kV
安装类别	II
污染等级	3 级
操作频率	20 次 / 分
环境温度	-5°C ~ +40°C
相对湿度	最高温度为 +40°C 时，空气相对湿度不得超过 50%。在较低温度下允许有较高的相对湿度，例如 20°C 时湿度达 90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
海拔高度	≤ 2000m
安装条件	安装在无显著摇动和冲击振动的地方

#### YBLT-JDK/11



## 4 订货须知

订货时须说明开关的全型号，名称和数量；

例如：YBLT-JDK/11 脚踏开关 100 只。

用户须知：

4.1 产品不建议长时间处于按压状态，会造成初期故障、复位不良等问题，请定期维护及更换。

4.2 产品操作速度不得极快或极慢。

4.2.1 操作速度极慢时，触点的切换会不稳定，可能导致接触不良或熔焊等问题。

4.2.2 操作速度极快时，动作的冲击力可能破坏开关，频率过高则触点可能来不及切换。

4.3 产品不建议使用于微小负载（电压、电流）工况下，用于微小负载可能会降低接触可靠性。对于用于交流或直流100V 以下的工作电压，建议征询制造商的意见。