

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107413273

发证日期: 2023 年 11 月 30 日

有效期至: 2033 年 11 月 29 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NXMN-400C、E、S、F、H; NXMNP-400C、E、S、F、H; NXMNF-400C、E、S、F、H;
NXMNH-400C、E、S、F、H; NXMN-630C、E、S、F、H; NXMNP-630C、E、S、F、H;
NXMNF-630C、E、S、F、H; NXMNH-630C、E、S、F、H; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107413273

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXMN-400C、E、S、F、H;
NXMNP-400C、E、S、F、H;
NXMNF-400C、E、S、F、H;
NXMNH-400C、E、S、F、H;
NXMN-630C、E、S、F、H;
NXMNP-630C、E、S、F、H;
NXMNF-630C、E、S、F、H;
NXMNH-630C、E、S、F、H;
Uimp:12kV;Ui:1000V ;
Ue:AC200V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,AC660V/AC690V;
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式 ;
In:250A,280A,300A,315A,320A,350A,380A,400A(NXMN□-400) ;
In:250A,280A,300A,315A,320A,350A,380A,400A,450A,500A,550A,600A,
630A(NXMN□-630) ;
额定短路分断能力 :
C 型:(AC380V/AC400V/AC415V);Ics=15kA,Icu=25kA;
E 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)(AC660V/AC690V);
Ics=50kA/36kA/7.5kA,Icu=50kA/36kA/7.5kA
S 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)(AC660V/AC690V);
Ics=50kA/36kA/7.5kA,Icu=75kA/50kA/10kA
F 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V) (AC660V/AC690V);
Ics=75kA/50kA/10kA,Icu=75kA/50kA/10kA
H 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V) (AC660V/AC690V)
Ics=75kA/50kA/10kA,Icu=100kA/70kA/15kA
适用频率: 50Hz/60Hz;选择性类别: A 类; 脱扣级别: 10、20、30 ;
极数: 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P ; 具有隔离功能 (3P+N 除外);
配用的辅助触头: (CQC22107346397)
1NO+1NC ; 2NO+2NC ; 3NO+3NC;Ui:500V;Ith:5A
AC-15,Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A ;
DC-13,Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;
符合附录 N 的电子附件:



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107413273

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

欠压脱扣器 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

电动操作机构 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

预付费分励脱扣器 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

3.3 型号的解析(Explanation of model/ type):

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

NX MN □ - □ □
(1) (2) (3) (4)

- (1) —— 产品代号
- (2) —— 行业特征代号 (常规无此代号 P、H、F)
- (3) —— 壳架等级电流
- (4) —— 短路分断能力级别代号 (见注)

注:

短路分断能力级别代号:普通型 (代号 C),经济型 (代号 E),标准型 (代号 S),适用型 (代号 F)
较高型 (代号 H);



中国质量认证中心