



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647948

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江区思贤路3857号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器  
NM5-400HV, NM5-630HV, NM5NE-400HV, NM5NE-630HV; 见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月26日 有效期至: 2029年05月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307647948

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM5NE-400HV、NM5-400HV、NM5NE-630HV、NM5-630HV

Uimp: 8kV;

Ui: 1250V;

Ue: AC415V, AC690V, AC800V, AC1000V, AC1140V;

In: NM5NE-400HV、NM5-400HV: 250A, 315A, 350A, 400A,

NM5NE-630HV、NM5-630HV: 400A, 500A, 630A;

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;

Ics:

F 型: AC415V: 70kA, AC690V: 50kA, AC800V: 40kA, AC1000V: 15kA, AC1140V: 12kA;

Q 型: AC415V: 100kA, AC690V: 65kA, AC800V: 50kA, AC1000V: 15kA, AC1140V: 12kA;

Icu:

F 型: AC415V: 70kA, AC690V: 50kA, AC800V: 40kA, AC1000V: 15kA, AC1140V: 12kA;

Q 型: AC415V: 100kA, AC690V: 65kA, AC800V: 50kA, AC1000V: 15kA, AC1140V: 12kA;

选择性类别: A; 极数: 3P; 适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头和报警触头: AX-M5、AL-M5

1NO1NC, 2NO2NC, 3NO3NC;

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.26A;

DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: UVT40-M5NEHV: Us: AC48V 50/60Hz, AC110V 50/60Hz, AC220~240V 50/60Hz, AC380~415V 50/60Hz, DC24V, DC48V, DC110~120V, DC220V;

电动操作机构: MOD40-M5NEHV: Us: AC110V 50/60Hz, AC220~240V 50/60Hz, AC380~415V 50/60Hz, DC110~120V, DC220V, DC24V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307647948

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号的解释:

NM5NE-400HV F TM 400 3P

NM5: 产品系列

NE: 新能源专供

400: 壳架电流: 400 代表 400A 壳架, 630 代表 630A 壳架

HV: 高电压代号: HV

F: 分断能力代号: F、Q

TM: 脱扣器代号: TM 热磁式配电保护, M: 电磁式配电保护

400: 额定电流: 400A

3P: 极数: 3P

NM5-400HV F TM 400 3P

NM5: 产品系列

400: 壳架电流: 400 代表 400A 壳架, 630 代表 630A 壳架

HV: 高电压代号: HV

F: 分断能力代号: F、Q

TM: 脱扣器代号: TM 热磁式配电保护, M: 电磁式配电保护

400: 额定电流: 400A

3P: 极数: 3P

注 1: ODM 申证产品与母证书产品型号对照表

序号	浙江正泰电器股份有限公司	上海诺雅克电气有限公司
1	NM5NE-400HV NM5NE-630HV NM5-400HV、NM5-630HV	Ex9MY3HV、ExMY3HV E

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司