



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号： V2022C0C107502-1022037  
(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： NBP<sub>-63R</sub>

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



# 安全型式试验报告

样品名称: 塑料外壳式断路器

型号: NBP-63R

商标: CHNT 正泰

样品数量: 6 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2022-11-22

完成日期: 2022-12-15

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司  
委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业: 上海诺雅克电气有限公司  
生产企业地址: 上海市松江区思贤路 3857 号


试验依据标准:


GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》


试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号规格及相关情况见附页 1

主检:  日期: 2023.01.09

审核:  日期: 2023.01.09

签发:  日期: 2023.01.09

(检测机构名称、盖章)  
2023 年 01 月 09 日

备注:

变更项目	变更前	变更后
见附页 2	见附页 2	见附页 2
原证书编号	CQC20012258967	
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-801637	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页 1:

NBP-63R

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC230V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P);

In: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: 7.5kA;

Icu: 15kA;

选择性类别: A;

极数: 1P, 2P, 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz

附页 2:

变更项目	变更前	变更后
热双金属材料型号及规格变更	5J1580(1A~6A)、 TB208/110(8A~13A)、 TB155/78(16A)、 TB138/42(20A)、 5J1435 和TB138/42(25A)、 5J1415(32A)、 TB150/11(40A)、 TB200/10(50A)、 TB180/05(63A)	5J1580 (1A~6A)、 <b>TB208-110、5J39110</b> (8A~13A)、 <b>TB155-78、5J2880</b> (16A)、 TB138/42、 <b>5J2640</b> (20A)、 5J1435、TB138/42、 <b>5J2640</b> (25A)、 5J1415 (32A)、 TB150/11、 <b>5J2711</b> (40A)、 TB200/10、 <b>5J3810</b> (50A)、 TB180/05、 <b>5J3405</b> (63A)
加热元件材料型号及规格变更	铁铬铝 0Cr21Al214/0Cr21Al255	<b>0Cr21Al214、0Cr21Al255、 0Cr20AL3 (1~6)</b>
基准温度变更	30℃	<b>40℃</b>

