

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304005850

发证日期: 2024 年 03 月 06 日

有效期至: 2031 年 07 月 27 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流电动机起动器  
NS2-25、NS2-25X、NS2-32、NS2-32X、NS2-25XM、NS2-25XXM、NS2-32XM、NS2-32XXM; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020;GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司  
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666  
<http://www.cqc.com.cn>

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304005850

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NS2-25、NS2-25X、NS2-32、NS2-32X、NS2-25XM、NS2-25XXM、NS2-32XM、NS2-32XXM ;

Ue : AC400/415V、AC690V ; Ui : 690V ; Uimp : 8kV ;

In :

NS2-25、NS2-25X、NS2-25XM、NS2-25XXM : 0.1-0.16A , 0.16-0.25A , 0.25-0.4A , 0.4-0.63A ,  
0.63-1A , 1-1.6A , 1.6-2.5A , 2.5-4A , 4-6.3A , 6-10A , 9-14A , 13-18A , 17-23A , 20-25A ;

NS2-32、NS2-32X、NS2-32XM、NS2-32XXM : 24-32A ;

AC400/415V :

NS2-25、NS2-25X、NS2-25XM、NS2-25XXM : Ics : 100kA(0.1-10A) , 7.5kA(9-18A) , 6kA(17-25A) ;

NS2-32、NS2-32X、NS2-32XM、NS2-32XXM : Ics : 5kA(24-32A) ;

NS2-25、NS2-25X、NS2-25XM、NS2-25XXM : Icu : 100kA(0.1-10A) , 15kA(9-18A) , 15kA(17-25A) ;

NS2-32、NS2-32X、NS2-32XM、NS2-32XXM : Icu : 10kA(24-32A) ;

AC690V :

NS2-25、NS2-25X、NS2-25XM、NS2-25XXM : Ics : 100kA(0.1-1.6A) , 2.25kA(1.6-25A) ;

NS2-32、NS2-32X、NS2-32XM、NS2-32XXM : Ics : 2.25kA ( 24-32A ) ;

NS2-25、NS2-25X、NS2-25XM、NS2-25XXM : Icu : 100kA(0.1-1.6A) , 3kA(1.6-25A) ;

NS2-32、NS2-32X、NS2-32XM、NS2-32XXM : Icu : 3kA ( 24-32A ) ;

过电流脱扣器类型: 热磁式 ;

选择性类别: A ; 使用类别: AC-3 ; 脱扣级别: 10A ; 适用频率: 50Hz、50/60Hz ;

极数: 3P ; 产品适用于隔离 ;

型号解释:

$\frac{N}{(1)}$   $\frac{S}{(2)}$   $\frac{2}{(3)}$  -  $\frac{\square}{(4)}$   $\frac{\square}{(5)}$   $\frac{\square}{(6)}$

(1) 企业特征代号

(2) 电动机保护用断路器或交流电动机起动器

(3) 设计代号

(4) 最大电流段等级 (A): 25、32

(5) 缺省为双按钮上下操作方式; X 指单手柄旋转操作方式

(6) 缺省为常规产品; XM 表示高防护型产品



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE