

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307824269

发证日期: 2021 年 08 月 04 日

有效期至: 2031 年 05 月 26 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
NXA16N、NXA16N/4、NXA16H、NXA16H/4、NXA16N/NE、NXA16N/4NE、NXA16H/NE、NXA16H/4NE、NXAF16N、NXAF16N/4、NXAF16H、NXAF16H/4 ; 详情见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307824269

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: NXA16N、NXA16N/4、NXA16H、NXA16H/4、NXA16N/NE、NXA16N/4NE、NXA16H/NE、NXA16H/4NE、NXAF16N、NXAF16H、NXAF16N/4、NXAF16H/4

额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;

额定绝缘电压(Ui): 1000V;

额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V;

额定电流(In): 400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

NXA16N、NXA16N/4、NXA16N/NE、NXA16N/4NE、NXAF16N、NXAF16N/4:

Ics=50kA(AC380V/AC400V/AC415V), 36kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icu=50kA(AC380V/AC400V/AC415V), 36kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icw=42kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V),

36kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

NXA16H、NXA16H/4、NXA16H/NE、NXA16H/4NE、NXAF16H、NXAF16H/4:

Ics=55kA(AC380V/AC400V/AC415V), 42kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icu=65kA(AC380V/AC400V/AC415V), 42kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icw=50kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V),

36kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

辅助触头(本体):

4NO4NC, 6NO6NC;

Ui: 415V; Ith: 6A;

Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.25A, AC240V/1.3A;

DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307824269

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|----|---|---|---|---|--|
| N | X | A | □ | 16 | □ | / | □ | □ | |
| 市场划分代号: 空: 配电产品; NE: 新能源产品 | | | | | | | | | |
| 极数: 3: 三极, 4: 四极, 三极可不加 | | | | | | | | | |
| 分断能力特征代号: N: 普通分断, H: 较高分断 | | | | | | | | | |
| 断路器壳架等级代号: 16: 1600A | | | | | | | | | |
| 专供代号: 空: 常规产品; F: 盘厂专用 | | | | | | | | | |
| 万能式断路器代号 (企业) | | | | | | | | | |
| 设计序号 (企业) | | | | | | | | | |
| 企业特征代号 | | | | | | | | | |



中国质量认证中心