

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980305000711

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	自动转换开关电器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.11-2016
生产企业名称:	浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980305000711



产品系列、型号、规格:

NH40-16、NH40-20、NH40-25、NH40-32、NH40-40、NH40-63、NH40-80、NH40-100、NXZ□-16、NXZ□-20、NXZ□-25、NXZ□-32、NXZ□-40、NXZ□-63、NXZ□-80、NXZ□-100; 详见附件

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-19

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000711

产品系列、型号、规格(附件):

NH40-16, NH40-20, NH40-25, NH40-32, NH40-40, NH40-63, NH40-80, NH40-100, NXZn-16, NXZn-20, NXZn-25, NXZn-32, NXZn-40, NXZn-63, NXZn-80, NXZn-100;
Ui: 1000V; Uimp: 12kV(主回路), 2.5kV(控制回路); Ue: AC400V; Ith: 100A; Ie: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A; 使用类别: AC-33iB; Icm(峰值): 8kA; Icw: 8kA/30ms; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P

型号解释:

NS II 40 - □ / □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 企业代号
- (2) 开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流(A): 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100
- (5) 极数: 3—三极, 4—四极
- (6) 表示双电源自动转换
- (7) 无字符表示普通型, 自投自复;
I: 表示保护型, 主电源-备用电源, 自投不自复, 互为备用, 有缺相保护和欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;
II: 表示保护型, 主电源-备用电源, 自投自复, 有缺相保护和欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;
III: 表示保护型, 主电源-油机, 自投自复, 有缺相保护和欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;
- (8) 无字符表示不带消防功能, X: 消防功能(针对普通型, 自投自复)
- (9) 无字符表示一体式; F: 分体式(针对 I II III 型)
- (10) 无字符表示不带液晶显示; Y: 液晶显示(针对 I II III 型)

NXZ □ - □ / □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 产品代号: NXZF 表示青峰系列自动转换开关电器
NXZN 表示昆仑系列自动转换开关电器
- (2) 额定工作电流(A): 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100
- (3) 极数: 3—三极, 4—四极
- (4) 无字符表示普通型, 自投自复;
保护型控制方式:
S 表示主电源-备用电源, 自投不自复, 互为备用, 有缺相保护和欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;
R 表示主电源-备用电源, 自投自复, 有缺相保护和欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;
G 表示主电源-油机, 自投自复, 有缺相保护和欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;
- (5) 无字符表示不带消防功能, X: 消防功能(针对普通型, 自投自复)
- (6) 无字符表示一体式; F: 分体式(针对保护型 S, R, G 型)
- (7) 无字符表示不带液晶显示; Y: 液晶显示(针对保护型 S, R, G 型)

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

