



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0354

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: V2024CQC107502-1173420

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM3FC-250、NM3RC-250

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



<p>样品名称：塑料外壳式断路器                  型号规格：NM3FC-250、NM3RC-250                  商 标：/                  样品数量：5 台                  样品来源：送样                  收样日期：2024-03-06                  完成日期：2024-03-15</p>	<p>申请人：浙江正泰电器股份有限公司                  申请人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号                  生产者（制造商）：浙江正泰电器股份有限公司                  生产者（制造商）地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号                  生 产 企 业：温州正泰电器科技有限公司                  生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号</p>
<p>试验结论：依据 GB/T14048.2—2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：                  NM3FC-250、NM3RC-250                  Uimp:8kV;Ui:1000V                  Ue: AC380V/AC400V/AC415V;                  In:50A、63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A (0.4In~1.0In 连续可调)                  过电流脱扣器类型：电子式;                  额定短路分断能力：                  C 型：（AC380V/AC400V/AC415V）Ics=36kA，Icu=36kA;                  S 型：（AC380V/AC400V/AC415V）Ics=36kA，Icu=50kA;                  适用频率：50Hz；选择性类别：A 类；                  极数：NM3FC-250：3P+N（3 个保护极，N 极不可开闭，产品不适用于隔离）；                  NM3RC-250：3P（产品适用于隔离）；                  额定短时耐受电流：Icw=3kA/1s                  配用的辅助触头：                  Ui:500V;Ith:5A;1NO+1NC, 2NO+2NC;                  AC-15: Ue/Ie: AC110V/5A、AC240V/4A、AC415V/2A;                  DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.25A、DC220V/0.25A;</p>	
<p>主检：  日期：2024-03-20</p>	 <p>浙江省检验检测科学技术研究院 2024年03月20日</p>
<p>签发：  日期：2024-03-20</p>	
<p>签发：  日期：2024-03-20</p>	
<p>备 注</p>	<p>见附页</p>

