



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672621

认证委托人名称及地址

正泰网络科技有限公司
浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室

生产者名称及地址

正泰网络科技有限公司
浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器
CJX2e-40**, CJX2e-50**, CJX2e-65**, CJX2e-40**N, CJX2e-50**N, CJX2e-65**N;
具体参数和型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 06 月 05 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304672621

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CJX2e-40**,CJX2e-50**,CJX2e-65**,CJX2e-40**N,
CJX2e-50**N,CJX2e-65**N (**=触头种类和数量, 用数字 11,04,08 表示)
Ui:690V;
Uimp:8kV;
Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;
CJX2e-40**,CJX2e-40**N:
Ith:60A;
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/60A,AC380V/400V/60A,AC660V/690V/60A;
AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/40A,AC380V/400V/40A,AC660V/690V/34A;
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/18.5A,AC380V/400V/18.5A,AC660V/690V/9A;
CJX2e-50**,CJX2e-50**N:
Ith:80A;
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/80A,AC380V/400V/80A,AC660V/690V/80A;
AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/50A,AC380V/400V/50A,AC660V/690V/39A;
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/24A,AC380V/400V/24A,AC660V/690V/12A;
CJX2e-65**,CJX2e-65**N:
Ith:80A;
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/80A,AC380V/400V/80A,AC660V/690V/80A;
AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/65A,AC380V/400V/65A,AC660V/690V/42A;
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/28A,AC380V/400V/28A,AC660V/690V/14A;
Us: AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,
AC208V,AC220V,AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,
AC440V,AC460V,AC480V,AC500V,AC525V,AC600V,AC660V(50Hz,60Hz,50/60Hz),
AC220V,AC220-240V,AC460-480V(专供线圈, 50/60Hz);
DC24V,DC36V,DC48V,DC54V,DC60V,DC110V,DC127V,DC220V;
外壳防护等级:IP10;
极数:3P,4P;
配用的辅助触头:(本体)
1NO1NC:
Ith:10A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672621

证书附页：第 2 页 共 2 页

AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/250V/0.15A

型号解释：

CJX2-□□□□□□

常规：省略不写，Z：表示直流操作，N：表示可逆
交流接触器

触头种类和数量，用数字表示：（可逆接触器表示的
是单台产品的触
头种类和数量）

11 表示三常开主触头，一常开和一常闭辅助触头

04 表示四常开主触头

08 表示两常开两常闭主触头（可逆接触器无此触头
种类）

基本规格代号，用 380/400V、AC-3 的额定工作电流
数值表示

电商专供

设计序号

小型

交流接触器

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司