



图1 暗装式配电箱(箱体)简图

表1 主要规格型号、外型尺寸、安装尺寸

型号	最大功耗 容量(W)	外形尺寸与安装尺寸(mm)							备注
		A	B	C	D	E	F	H	
NX8-5 NX8-5J	10	184±1.45	200±1.45	164±1.25	180±1.45	114±1.1	130±1.25	105 <sup>0</sup> <sub>-2.2</sub>	单排
NX8-8 NX8-8J	10	238±1.45	200±1.45	218±1.45	180±1.45	168±1.25	130±1.25	105 <sup>0</sup> <sub>-2.2</sub>	
NX8-12 NX8-12J	25	310±1.6	200±1.45	290±1.6	180±1.45	240±1.45	130±1.25	105 <sup>0</sup> <sub>-2.2</sub>	
NX8-15 NX8-15J	25	364±1.8	200±1.45	344±1.8	180±1.45	294±1.6	130±1.25	105 <sup>0</sup> <sub>-2.2</sub>	
NX8-20 NX8-20J	35	274±1.6	350±1.8	254±1.6	330±1.8	204±1.45	280±1.6	105 <sup>0</sup> <sub>-2.2</sub>	
NX8-24 NX8-24J	35	310±1.6	350±1.8	290±1.6	330±1.8	240±1.45	280±1.6	105 <sup>0</sup> <sub>-2.2</sub>	

注：上表中所列功耗容量是根据我公司提供的一种接线方案计算所得，仅供参考；