





证书附页：第 1 页 共 1 页

NC8-06M□□/□□/□、NC8-09M□□/□□/□、NC8-12M□□/□□/□、  
NC8-06M□□/□□/□/□N、NC8-09M□□/□□/□/□N、NC8-12M□□/□□/□/□N；  
Ui：690V；Uimp：6kV；Ith：20A；NC8-06M□□/□□/□，NC8-06M□□/□□/□□/□□/□□/□N；AC-1：AC220V/230V/240V/20A，AC380V/400V/415V/20A，  
AC660V/690V/20A；AC-3，AC-4：Ue/Ie：AC220V/230V/240V/6A，  
AC380V/400V/415V/6A，AC660V/690V/3.8A；NC8-09M□□/□□/□，NC8-09M  
□□/□□/□□/□N：AC-1：AC220V/230V/240V/20A，AC380V/400V/415V/20A，  
AC660V/690V/20A；AC-3，AC-4：Ue/Ie：AC220V/230V/240V/9A，  
AC380V/400V/415V/9A，AC660V/690V/4.9A；NC8-12M□□/□□/□，NC8-12M  
□□/□□/□□/□N：AC-1：AC220V/230V/240V/20A，AC380V/400V/415V/20A，  
AC660V/690V/20A；AC-3：Ue/Ie：AC220V/230V/240V/12A，  
AC380V/400V/415V/12A，AC660V/690V/4.9A；AC-4：Ue/Ie：  
AC220V/230V/240V/12A，AC380V/400V/415V/9A，AC660V/690V/4.9A；Us：  
AC24V、36V、48V、110V、120V、127V、220V、230V、220V/230V、240V、  
380V、400V、380V/400V、415V、440V、480V(50Hz、50/60Hz)；DC12V、24V、  
27V、36V、48V、110V、220V、250V；3P，4P；IP20(仅适用于正前侧)；配用  
辅助触头(本体)1NO或1NC；Ui：690V；Uimp：6kV；Ith：10A；AC-15：Ue/Ie：  
380V/400V/415V/1.9A；DC-13：Ue/Ie：DC220V/250V/0.31A

C — 交流接触器  
 J — 热继电器  
 20 — 设计序号  
 160 — 额定工作电流(A)  
 3 — 常闭辅助触头数量, 3级为1时, 4级为0时, 省略不写  
 Z — 线圈直流型; B 标准型(省略不写)

**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司