



NXBLE-63T 透明壳漏电断路器

1 符合标准

GB/T 16917.1/IEC 61009-1

2 符合认证

CCC


3 主要功能

过载、短路、剩余电流动作

4 技术参数

额定电流 (In): 50A、63A。
额定剩余动作电流 (IΔn): 0.03A(AC 型)。
额定工作电压 (Ue): 230V~(1P+N、2P)、400V~(3P、3P+N、4P)。
额定绝缘电压 (Ui): 690V。
额定频率: 50Hz。
极数: 1P+N、2P、3P、3P+N、4P。
机械寿命: 20000 次。
电气寿命: 10000 次。
额定短路分断能力 (Icn): 4500A。
运行短路分断能力 (Ics): 4500A。
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4kV。
额定剩余接通和分断能力 (IΔm): 630A。

5 外形及安装尺寸



	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
L(mm)	54 ⁰ _{-0.62}	72 ⁰ _{-0.74}	103.5 ⁰ _{-1.4}	117 ⁰ _{-1.4}	135 ⁰ _{-1.4}
H(mm)	76.8±1.2	77.8±1.2	77.8±1.2	77.8±1.2	77.8±1.2