



NXB-80 小型断路器

1 符合标准

GB/T 10963.1, IEC 60898-1

2 符合认证

CCC

3 主要功能

过载、短路、隔离

4 技术参数

额定电流 (In): 80A。
额定工作电压 (Ue): NXB-80: 230V~(1P、1P+N、2P) ;
NXB-80(G): 230V~(2P) 400V~(2P、3P、3P+N、4P)。
额定绝缘电压 (Ui): 500V。
频率: 50Hz。
瞬时脱扣特性: B、C、D。
极数: NXB-80: 1P、1P+N、2P; NXB-80 (G): 2P、3P、3P+N、4P 。
机械寿命: 20000 次。
电气寿命: 6000 次。
额定短路分断能力 (Icn): 见表 1。
运行短路分断能力 (Ics): 见表 1。
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4kV。
断路器每极功耗: ≤ 13W。

表 1

产品型号	极数	额定电压	额定短路分断能力	运行短路分断能力
NXB-80	1P、1P+N、2P	230V	6000A	6000A
NXB-80H	2P	230V	10000A	7500A
NXB-80(G)	1P、1P+N	230V	6000A	6000A
	2P、3P、3P+N、4P	400V	6000A	6000A
	2P	230V	10000A	7500A

5 外形及安装尺寸

