

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107413432

发证日期: 2023年11月30日

有效期至: 2023年11月29日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NXMN-250C、E、S、F、H、R; NXMNH-250C、E、S、F、H、R; NXMNP-250C、E、S、F、H、R; NXMNF-250C、E、S、F、H、R; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC23107413432

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

NXMN-250C、E、S、F、H、R；NXMNH-250C、E、S、F、H、R；
NXMNP-250C、E、S、F、H、R；NXMNF-250C、E、S、F、H、R；
U_e：AC200V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/AC690V；
U_i:800V；U_{imp}：8kV；
I_n：100A、110A、125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、240A、250A；
过电流脱扣器类型：热磁式；
C 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)；
I_{cs}=20kA/13kA,I_{cu}=30kA/25kA；
E 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V)；
I_{cs}=30kA/20kA/5kA,I_{cu}=40kA/20kA/8kA；
S 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V)；
I_{cs}=30kA/20kA/5kA,I_{cu}=50kA/36kA/8kA；
F 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V)；
I_{cs}=50kA/36kA/5kA,I_{cu}=50kA/36kA/10kA；
H 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V)；
I_{cs}=50kA/36kA/5kA,I_{cu}=75kA/50kA/10kA；
R 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V)；
I_{cs}=50kA/50kA/5kA,I_{cu}=75kA/70kA/10kA；
适用频率:50Hz/60Hz;选择性类别：A 类；脱扣级别：10、20；
极数：1P+N(1 个保护极,N 极不可开闭,仅 C、E、S 型),2P(仅 C、E、S 型),
3P,3P+N(3 个保护极,N 极不可开闭),4P；
具有隔离功能(1P+N、3P+N 除外)；
配用的辅助触头:(CQC22107346397)
1NO+1NC;2NO+2NC
U_i:500V;I_{th}:5A;
AC-15,U_e/I_e:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;
DC-13,U_e/I_e:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器：AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;
电动操作机构：AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC23107413432

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

预付费分励脱扣器：AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,

DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下：

NXMN □ - □ □

(1) (2) (3) (4)

- (1) —— 产品代号
- (2) —— 行业特征代号 (常规无此代号 P、H、F)
- (3) —— 壳架等级电流
- (4) —— 短路分断能力级别代号 (见注)

注：

短路分断能力级别代号：普通型 (代号 C)、经济型 (代号 E)、标准型 (代号 S)、通用型 (代号 F) 较高型 (代号 H)、限流型 (代号 R)；



中国质量认证中心