



尊敬的顾客:

请您协助我们做一件事, 当本产品在其寿命终了时, 为了保护我们的环境, 请做好产品或其零部件材料的回收工作。对于不能回收的材料, 也请做好处理。非常感谢您的合作和支持。

该说明书请保留备用

CHINT
浙江正泰电器股份有限公司
地址:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
邮编: 325603
电话:0577-62877777 传真:0577-62875888
http://www.chint.net E-mail:chint@chint.com
打假投诉: 0577-62789987
客服热线:800-8577777 400-8177777

CHINT

产品合格证

型号: NXC-18K~22K
名称: 交流接触器

产品经检验合格, 符合标准
GB14048.4, 准予出厂。

检验员: **JC 检 51**

检验日期: 见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD

1、接触器的主要参数及技术性能指标, 见表1。

表1			
型 号		NXC-18K	NXC-22K
额定工 作电 流 Ie(A)	380/415V AC-3	18	22
	AC-4		18
	660/690V AC-3	12	14
	AC-4		12
约定自由空气发热电流Ith(A)		32	
额定绝缘电压 Ui(V)		690	
额定冲击耐受电压 Uimp (kV)		8	
可控三相电 动机功率 (AC-3)kW	380/400V	7.5	11
	660/690V	10	11
电寿命(万次)	AC-3	120	
400V	AC-4	25	
机械寿命(万次)		1200	
配用熔断器型号		NT00	
线圈 功率	吸合VA	70	
	保持VA	9.5	
能效等级		三级	
线圈电压参数		AC:24、36、48、110、127、220、380、415	
动作范围	吸合电压U _{ah} (%)	(75%~120%)Us	
	释放电压U _{re} (%)	(20%~65%)Us	

安装类别	Ⅲ
污染等级	3
符合标准	GB 14048.4;IEC/EN 60947-4-1;GB 21518
防护等级	IP20
认证标识	CCC
周围空气温度	周围空气温度-5℃~+40℃, 24小时内其平均值不超过: +35℃
海拔高度	不超过2000m
湿度	最高温度为+40℃时, 空气相对湿度不超过50%, 在较低温度下可以允许有较高相对湿度, 例如+35℃时达90%, 但由于温度变化器各产生微凝露现象不得有损害。
额定工作制	额定工作制: 大小修工作制, 不间断工作制, 断续工作制, 短时工作制, 其中断续工作制下的负载能力为40%

2、安装尺寸与外形尺寸

