

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304000405

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-03-03
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304000405



产品系列、型号、规格:

NC8-40/ / ,NC8-50/ / ,NC8-65/ / ,NC8-40/ / /N,NC8-50/ / /N,NC8-65/ / /N ;详细参数见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-03
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980304000405

产品系列、型号、规格(附件):

NC8-40/ao/a, NC8-50/ao/a, NC8-65/ao/a,
NC8-40/ao/a/N, NC8-50/ao/a/N, NC8-65/ao/a/N
Uimp: 8kV;
Ui: 690V;
Ue: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, AC660V/690V;
NC8-40/ao/a, NC8-40/ao/a/N;
Ith: 60A;
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/60A, AC380V/400V/415V/60A, AC660V/690V/60A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/40A, AC380V/400V/415V/40A, AC660V/690V/34A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/40A, AC380V/400V/415V/40A, AC660V/690V/34A
(NC8-40, NC8-40/W, NC8-40/Z, NC8-40/4/Z);
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/18.5A, AC380V/400V/415V/18.5A, AC660V/690V/9A;
(NC8-40/4, NC8-40/22, NC8-40/4/W, NC8-40/22/W);
NC8-50/ao/a, NC8-50/ao/a/N;
Ith: 80A;
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/80A/74, AC380V/400V/415V/80A, AC660V/690V/80A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/50A, AC380V/400V/415V/50A, AC660V/690V/39A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/50A, AC380V/400V/415V/50A, AC660V/690V/39A
(NC8-50, NC8-50/W, NC8-50/Z, NC8-50/4/Z);
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/24A, AC380V/400V/415V/24A, AC660V/690V/12A;
(NC8-50/4, NC8-50/22, NC8-50/4/W, NC8-50/22/W);
NC8-65/ao/a, NC8-65/ao/a/N;
Ith: 80A;
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/80A, AC380V/400V/415V/80A, AC660V/690V/80A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/65A, AC380V/400V/415V/65A, AC660V/690V/42A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/65A, AC380V/400V/415V/65A, AC660V/690V/42A
(NC8-65, NC8-65/W, NC8-65/Z, NC8-65/4/Z);
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/28A, AC380V/400V/415V/28A, AC660V/690V/14A
(NC8-65/4, NC8-65/22, NC8-65/4/W, NC8-65/22/W);
Us:
NC8-40 - 65, NC8-40/4 - 65/4, NC8-40/22 - 65/22;
AC24V, 36V, 42V, 48V, 110V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V, 277V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V,
480V, 600V, 660V, 50/60Hz, 50Hz;
NC8-40/W - 65/W, NC8-40/4/W - 65/4/W, NC8-40/22/W - 65/22/W;
AC/DC: 100V-250V, 48V-130V, 24V-60V;
NC8-40/Z - 65/Z; DC: 24V, 48V, 110V, 120V, 125V, 220V, 3P;
NC8-40/4/Z - 65/4/Z; DC: 24V, 48V, 110V, 220V, 4P
额定: 3P, 4P;
外壳防护等级: NC8-40-65, NC8-40/W-65/W, NC8-40/Z - 65/Z, NC8-40/4/Z - 65/4/Z: IP20(仅适
用于正压侧);
NC8-40/4-65/4, NC8-40/22-65/22, NC8-40/4/W-65/4/W, NC8-40/22/W-65/22/W: IP10;
配用的辅助触头: (本体)
1NO+1NC;
Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/415V/1.5A;
DC-15: Ue/Ie: DC220V/250V/0.3A;

型号解释:



N 表示可逆产品, 非可逆时省略不写
Z 直流线圈, W 宽电压线圈, B 标准型, 省略不写
常开主触头数量, 数量为 0 时, 省略不写
常开主触头数量, 数量为 3 时, 省略不写
常开辅助触头数量, 3 极为 1 时, 4 极为 0 时, 省略不写
常开辅助触头数量, 3 极为 1 时, 4 极为 0 时, 省略不写
(AC-3, 415V/400V/380V 时) 额定工作电流 (A)
设计序号
交流接触器
企业特征代号

注: 3P 产品辅助触头组合形式仅 1NO+1NC, 4P 产品主触头组合形式仅 4NO 和 2NO+2NC, 且不自带辅助触头。

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-03
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: