




电话: +86 10 83886666





证书附页：第 1 页 共 3 页

NC8-80~100, NC8-80/4~100/4, NC8-80/22~100/22: AC:24V, 36V, 42V, 48V, 110V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V, 277V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V,

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639094

证书附页: 第 2 页 共 3 页

480V, 600V, 660V; 50/60Hz, 50Hz;  
NC8-80/W~100/W, NC8-80/4/W~100/4/W, NC8-80/22/W~100/22/W: AC/DC  
100V-250V,  
48V-130V, 24V-60V; 50/60Hz (AC), DC;  
NC8-80/Z~100/Z, NC8-80/4/Z~100/4/Z: DC: 24V, 48V, 110V, 220V;  
NC8-80C/4~100C/4: AC: 24V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V, 380V, 400V, 415V;  
50Hz;  
极数: 3P, 4P;  
外壳防护等级:  
NC8-80~100, NC8-80/W~100/W, NC8-80/Z~100/Z, NC8-80/4/Z~100/4/Z,  
NC8-80C/4-100C/4: IP20 (仅适用于正前侧),  
NC8-80/4~100/4, NC8-80/22~100/22, NC8-80/4/W~100/4/W,  
NC8-80/22/W~100/22/W: IP10;  
配用的辅助触头: (本体)  
1N01NC;  
I<sub>th</sub>: 10A;  
AC-15: U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>: AC220V/AC230V/2.7A, AC380V/400V/415V/1.5A;  
DC-13: U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>: DC220V/250V/0.3A;

型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639094

证书附页：第 3 页 共 3 页

NC 8- □ □ □ □ / □ □ / □ □

N 表示可逆产品，非可逆时省略不写

Z 直流线圈, W 宽电压线圈, B 标准型, 省略不写

常闭主触头数量, 数量为 0 时, 省略不写

常开主触头数量, 数量为 3 时, 省略不写

C 普通型, 标准型省略不写

常闭辅助触头数量, 3 极为 1 时, 4 极为 0 时, 省略不写

常开辅助触头数量, 3 极为 1 时, 4 极为 0 时, 省略不写

(AC-3、415V/400V/380V 时) 额定工作电流 (A)

设计序号

交流接触器

企业特征代号

注: 3P 产品辅助触头组合形式仅 1NO+1NC, 4P 产品主触头组合形式仅 4NO 和 2NO+2NC, 且不自带辅助触头。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司