强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002095

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：	NM 1-800S,NM 1-800H ,NM 1-800R ;详见附件
依据的标准：	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠

电话：0577-62877777

电子邮箱：cwz@chint.com

指定签字人：

自我声明时间：2022-09-19

自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307002095

产品系列、型号、规格(附件)：

NM1-800S,NM1-800H,NM1-800R;
Uimp:8kV;Ui:800V;
Ue:AC380V/AC400V/AC415V,AC660V/AC690V;
In:500A,600A,630A,700A,800A;
过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式;
Ics:S 型:25kA(AC380V/AC400V/AC415V),5kA(AC660V/AC690V);
H 型:37.5kA(AC380V/AC400V/AC415V),15kA(AC660V/AC690V);
R 型:50kA(AC380V/AC400V/AC415V),15kA(AC660V/AC690V);
Icu:S 型:50kA(AC380V/AC400V/AC415V),10kA(AC660V/AC690V);
H 型:75kA(AC380V/AC400V/AC415V),30kA(AC660V/AC690V);
R 型:100kA(AC380V/AC400V/AC415V),30kA(AC660V/AC690V);
脱扣级别:20,30;选择性类别:A 类;
极数:3P,3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P;适用于隔离用(3P+N 除外);50Hz/60Hz.
配用的辅助触头:2NO2NC,Ith:6A,AC-13:Ue/Ie:AC400V/0.4A;
符合附录 N 的电子附件:
欠电压脱扣器 Us:AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V;
电动操作机构 Us:AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V.

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2022-09-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307002095

产品系列、型号、规格(附件)：

注：
1. 短路分断能力级别：标准型（代号S），较高型（代号H），限流型（代号R）；
2. 操作方式分：手柄直接操作（无代号）；电动操作（代号P）；转动手柄操作（代号Z）；
3. 按极数分：三极（代号3），四极（代号4）；
4. 按用途分：配电保护（无代号），电动机保护（代号2）；
5. 四极产品中性极(N)的型式分为4种：
A 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其它三极一起合分（代号A）；
B 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分（N 极先合后分）（代号B）；
C 型：N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分（N 极先合后分）（代号C）；
D 型：N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其它三极一起合分（代号D）；

附表1 各组合形式及附件代号

附件名称	脱扣器方式类别附件代号	
	电磁式脱扣器	热磁式脱扣器
无附件	200	300
报警触头	201	301
分励脱扣器	210	310
辅助触头	220	320
欠压脱扣器	230	330
分励脱扣器、辅助触头	240	340
分励脱扣器、欠压脱扣器	250	350
辅助触头、欠压脱扣器	260	360
辅助触头、欠压脱扣器	270	370
分励脱扣器、报警触头	211	311
辅助触头、报警触头	221	321
欠压脱扣器、报警触头	231	331
分励脱扣器、辅助触头、报警触头	241	341
二组辅助触头、报警触头	261	361
辅助触头、欠压脱扣器、报警触头	271	371

注：200 至 271 电磁式脱扣器不含热磁（仅有电磁脱扣器的断路器无此项）；
300 至 371 热磁式脱扣器不含 N；
600 表示无附件或带有常闭辅助触头（不带脱扣附件或有两常开或两常闭触头）。

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2022-09-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：浙江正泰电器股份有限公司 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。